

- Bicylindre en V
- Débit 20 m³/h
- Moteur 3 CV monophasé
- 50 litres



Bicylindre en V - Monoétagé - Lubri é

- 50 litres compact
- Puissant 20 m³/h
- Rampe détenteur avec 2 sorties raccords rapides
- Vite opérationnel

Conception du groupe :

- Composants longue durée :
 - clapets haut rendement
 - triple segmentation
 - cylindre en fonte
 - culasses en aluminium
- 2 filtres à air à faibles pertes de charge

Équipement :

- Rampe détenteur avec
 - 2 sorties raccords rapides dont 1 régulée
 - manomètre de pression de cuve
 - manomètre de pression régulée
- Contacteur manométrique
- Clapet anti-retour
- Soupape de sécurité
- Robinet de purge
- Patins amortisseurs
- Tuyauterie 8 x 10 mm avec protection
- Roues Ø 170 mm
- Cordon d'alimentation : 3 x 1.5 mm² x 2 m

Données techniques

Modèles	Réf. :	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb piston	Réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
		m ³ /h	l/min	m ³ /h	l/min					HP	kW				
MM 20/50	104.270	20	335	12,3	205	2 V	50	8	2 850	3	2,2	230/1	97	71 x 41 x 64	39,5

* : Débit moyen restitué à 6 bars