


- Bicylindre en V
- Débit 21 m³/h
- Moteur 3 CV monophasé
- 200 litres



Bicylindre en V - Fonte - Monoétagé - Lubrifié

- Le compresseur mobile avec grosse capacité : réservoir 200 litres
- Puissant : 3 CV monophasé : 21 m³/h aspiré
- Roue directrice avant pour plus de mobilité

Conception du groupe :

- Composants longue durée :
 - clapets haut rendement
 - triple segmentation
 - cylindre en fonte
 - culasse en aluminium
- 2 filtres à air

Équipements :

- Détendeur avec sortie raccord rapide
- Contacteur manométrique
- Manomètre 16 bars
- Soupape de sécurité
- Robinet de purge
- Clapet anti-retour
- Roues pleines 200 mm
- Roue directrice avant
- Tuyauterie cuivre 12 x 14
- Cordon d'alimentation : 2 x 1,5 mm² x 2 m

Données techniques

Modèles	Réf. :	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb piston	Réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
		m ³ /h	l/min	m ³ /h	l/min					HP	kW				
VM 21/200	122.300	21	350	14,8	245	2 V	200	10	990	3	2,2	230/1	96	146 x 51 x 94	92

* : Débit moyen restitué à 6 bars